

製品安全データシート(SDS)

1. 製品名及び会社情報

製品名 : FX-5 オートウェイク
会社名 : 株式会社クォーツテクニカ
住所 : 兵庫県灘区船寺通1-7-12
担当部門 : 技術開発部
電話 : 078-200-4508
FAX : 078-200-4509
緊急連絡先 : 078-200-4508
改訂日 : 2016年5月12日

2. 危険物有害性の要約

[危険有害性]
危険性 : 該当なし
有害性 : 該当なし
環境影響 : 該当なし

3. 組成、成分情報

成分名	CAS番号	含有量(%)	備考
石油系溶剤	—	20～25	
アモルファスシリカ	7631-86-9	15～25	
アクリル系樹脂	登録済	15～25	
研磨剤	—	4～6	
カオリン	1332-58-7	8～16	
ポリジメチルシロキサン	9018-00-6	4～16	
グリセリン	56-81-5	0.5～2.5	
エチレングリコールモノブチルエーテル	111-76-2	1以下	
ホルホルン	110-91-8	0.6以下	

4. 応急処置

目に入った場合 : 清浄な流水で15分以上洗眼し、専門医の診断を受ける。
皮膚に付着した場合 : 石鹼水で流すように洗う。
吸入した場合 : 気分が悪い時は空気の良い所で安静にする。
飲んだ場合 : 水で口内をよく洗浄し、専門医の診断を受ける。

5. 火災時の措置

初期の火災には、粉末、炭酸ガス、乾燥砂などを用いる。
大規模火災には、泡消火剤などを用いて空気を遮断する。水の使用は、火災を拡大し、危険なことがある。移動可能な容器があるときは、速やかに安全な場所に移す。

6. 漏出時の措置

漏出した場所の周辺には、ロープを張るなどして、人の立ち入りを禁止する。
少量の場合は、ウエス、砂、おがくず等に吸収し、空容器に回収する。
多量の場合は、土砂等で流れを止め、できる限り回収し、残分は、ウエス等で拭き取る。

7. 取り扱い及び保管上の注意

[取扱上の注意]
眼、皮膚および作業着との接触を避ける。接触、吸入の防止のため、マスク、保護眼鏡、

ゴム手袋等の着用が望ましい。

[保管上の注意]

直射日光および高温を避け、しっかりと口栓をして保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

保護具 : 必要に応じて、防塵マスク、保護眼鏡、ゴム手袋等を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観等 : 淡青色のエマルジョン液体。若干の臭気を有する。
比重 : 約1 (25°C)

10. 安定性及び反応性

引火点 : 約50°C
発火点 : なし
安定性、反応性 : 安定

11. 有害性情報

刺激性(眼、皮膚) : 眼に刺激がある。皮膚に弱い刺激がある。
急性毒性 : 知見無し
慢性毒性 : 知見無し
がん原性 : 知見無し
変異原性 : 知見無し
生殖毒性 : 知見無し
催危険性 : 知見無し

12. 環境影響情報

分解性 : データなし
蓄積性 : データなし
魚毒性 : データなし

13. 廃棄上の注意

[廃棄残留物の記述とその安全な取扱いに関する情報]
・(適切な処置を講じたとき以外は)環境への放出を避ける。
・内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄する。

14. 輸送上の注意

・取扱い及び保管上の注意事項に従う

陸上輸送 : 安全法に準じる
海上輸送 : 安全法に準じる
航空輸送 : 安全法に準じる

※ この製品安全データシートは、現時点で入手できる資料、情報、データに基づき作成しておりますが、注意事項は通常の手取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合は含まれておりません。取扱いの際にはこのデータシートを参考として適用法令に従い、自らの責任において使用条件、使用目的を考慮の上、適切な取扱いが必要であることを認識頂き活用されますよう、お願い致します。